

Protección de Cabeza

CATEGORÍA 2

CE EN 397

Cascos de Seguridad
para la Industria

El casco debe incluir al menos un casquete y un arnés. **Protección contra el efecto de objetos que caen o que son lanzados**, o de cargas en movimiento o suspendidas.

•Requisitos adicionales:



-30°C



440v



Metal
fundido

CATEGORÍA 3

CE EN 50365

Cascos Certificados para
riesgo eléctrico



1.000v

CATEGORÍA 2

CE EN 812

Gorras antigolpe
industriales

Las gorras antigolpe industriales sirven para la protección de la cabeza del portador si **la cabeza golpea fuertemente contra objetos duros e inmóviles**.

NO confundir una gorra antigolpe con un casco de seguridad, los riesgos a cubrir son distintos.

Materiales
según su calidad y
la seguridad que
proporcionan al usuario:

- 1.- ABS
- 2.- POLIETILENO (HDPE)
- 3.- POLIETILENO (PE)
- 4.- POLIPROPILENO (PP)





2088BSIN Barbiquejo elástico con mentonera

Compatible con:

2088CB "STRIKE"

2088CR "ROLLER"

2088CT "THOR"

2088CTV "THOR" (Ventilado)

2088CMV "MOUNTAIN"

2088KFN

2088CVI "VISION"

Uds. Caja: 1.000

Pedido Min: 1 ud.

MOD. STRIKE Casco con cierre de cinta

- Polietileno de Alta Densidad (HDPE).
- Muy confortable y ligero.
- Arnés interior plástico: 4 puntos anclaje y banda antisudor.
- Ranura lateral estándar (3mm) para acoplar orejeras o adaptadores para visor.
- Barbiquejo elástico con mentonera **Ref. 2088BSIN** (opcional).
- Ventilación indirecta, reducción de temperatura y picor.
- Talla única regulable mediante cinta (de 53 a 63 cms).

USOS

Actividades en la que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos): construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento....

Ref. **2088CBA** azul marino

Ref. **2088CBL** blanco

Ref. **2088CBY** amarillo

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U  **EN 397** Cascos de protección para la industria.



Arnés interior



Detalle trasero. Cinta de ajuste.





MOD. ROLLER Cierre ruleta y arnés textil

- Polietileno de Alta Densidad (HDPE).
- Muy confortable y ligero.
- Arnés interior textil: 4 puntos anclaje y banda antisudor.
- Ranura lateral estándar (3mm) para acoplar orejeras o adaptadores para visor.
- Barbiquejo elástico con mentonera **Ref. 2088BSIN** (opcional).
- Ventilación indirecta, reducción de temperatura y picor.
- Talla única regulable mediante cinta (de 53 a 63 cms).

USOS

Actividades en la que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos): construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento, trabajos en altura....

Ref. **2088CRBL** blanco

Ref. **2088CRY** amarillo

Ref. **2088CRA** Azul marino

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U **EN 397** Cascos de protección para la industria.



Ref. **2088KFN** Kit forestal

- Fabricado en Polipropileno de color naranja.
- Cierre mediante ruleta. Contorno de 55 a 62 cm.
- Arnés interior plástico y banda antisudor. 4 puntos de anclaje.
- Ajuste mediante ruleta tipo "roller".
- Visor de rejilla y adaptador para trabajos forestales y de jardinería.
- Orejera de atenuación media (SNR 26dB).
- Peso: 700 gr.

Accesorios OPCIONALES

Barbiquejo elástico con mentonera **Ref. 2088BSIN**

Cubre nuca en PVC para el sol **Ref. 2088CNN**

USOS

Actividades en la que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos): construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento, trabajos en altura....

Uds. Caja: 12

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U

- EN 397** Cascos de protección para la industria.
- EN 166** Protección de los ojos. Requisitos generales
- EN 1731** Protectores oculares y faciales de malla.
- EN 352-3** Protección auditiva. Orejeras acopladas a un casco de protección.



Ajuste mediante ruleta

Arnés textil



Ajuste mediante ruleta



Ref. **2088CNN**
Cubre-nuca en PVC para el sol



Arnés interior



Ajuste mediante ruleta



Aislamiento interior mediante cintas



MOD. THOR Casco en ABS ventilado

- ABS (termoplástico de gran tenacidad, dureza y resistencia química y a impactos). Peso: 365 g.
- Resistencia a bajas temperaturas (-30°C).
- Cierre mediante ruleta tipo Roller.
- Arnés interior textil: 6 puntos anclaje y banda antisudor.
- Ranura lateral estándar (3mm) orejeras o visor.
- Barbiquejo elástico con mentonera **Ref. 2088BSIN** (opcional).
- Talla única regulable mediante cinta (de 53 a 63 cms).

USOS

Actividades en la que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos), tales como construcción, obra pública, industria, mantenimiento, túneles...

Ref. **2088CTVBL** blanco

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U

EN 397 Cascos de protección para la industria.

Ergonomía y ligereza

MOUNTAIN

Casco fabricado en ABS, termoplástico que absorbe una enorme cantidad de energía antes de su rotura, incluso a muy bajas temperaturas.





Aislamiento térmico
interior reforzado



Reflectante de seguridad
(Catadióptrico)



MOD. MOUNTAIN ABS y arnés textil 6 puntos

- ABS (termoplástico de gran tenacidad, dureza y resistencia química y a impactos). muy buena resistencia a la abrasión.
- Barbiquejo bifurcado con mentonera siliconada incluido **2088BCMSIN**
- Reflectante posterior para aumentar visibilidad del usuario.
- Visera corta para trabajos en altura y espacios confinados.
- Cierre mediante ruleta tipo Roller.
- Arnés interior textil: 6 puntos anclaje y banda antisudor.
- Aislamiento térmico, espuma interior de polietileno expandido.
- Ranura lateral estándar (3mm) orejeras o visor.
- Talla única regulable mediante cinta (de 53 a 63 cms).

USOS

Actividades en la que sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos): construcción, obra pública, industria, minería, mantenimiento, trabajos en altura....

Ref. **2088CMVBL** blanco

Ref. **2088CMVY** amarillo

Ref. **2088CMVA** azul marino

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U

CE EN 397 Cascos de protección para la industria.



MOD. VOLT Eléctricamente Aislante

- Fabricado en ABS dureza y resistencia química y a impactos.
- Cierre de ruleta tipo Roller, contorno de 53 a 66 cm.
- Visera corta para trabajos en altura.
- Arnés interior textil con banda antisudor, 6 puntos de anclaje, y acolchado.
- Hendidura estándar (3 mm) para acoplar orejeras de protección auditiva o visor.
- Barbiquejo bifurcado con mentonera de espuma. **2088BVSIN**
- Peso: 300 g.
- **Resistencias opcionales superadas:**
 - Bajas temperaturas (-30°C).
 - Salpicaduras de metales fundidos (MM).
 - Eléctrica (440V). Clase 0 hasta 1000 V (corriente alterna) o 1500 V (corriente continua)
 - A la llama: Aplicación durante 10 s, llama de propano.

USOS

actividades donde además de protección para la industria (caída de objetos), se precisa aislar la cabeza del usuario de posibles contactos eléctricos de baja tensión.

Ref. **2088CVBL** blanco

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U

 **EN 397** Cascos de protección para la industria.

 **EN 50365** Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tensión. Clase 0.



Arnés interior



Conjunto dieléctrico



MOD. THOR Eléctricamente Aislante

- Fabricado en ABS dureza y resistencia química y a impactos.
- Cierre de ruleta tipo Roller, contorno de 53 a 66 cm.
- Arnés interior textil con banda antisudor, 6 puntos de anclaje.
- Hendidura estándar (3 mm) para acoplar orejeras de protección auditiva o visor.
- Barbiquejo elástico con mentonera **Ref. 2088BSIN** (opcional).
- Peso: 395 g.
- **Resistencias opcionales superadas:**
 - Resistencia a bajas temperaturas (-30°C).
 - Resistencia a salpicaduras de metales fundidos (MM).
 - Resistencia eléctrica (440V).

USOS

actividades donde además de protección para la industria (caída de objetos), se precisa aislar la cabeza del usuario de posibles contactos eléctricos de baja tensión.

Ref. **2088CTBL** blanco

Ref. **2088CTY** amarillo

Ref. **2088CTA** azul marino

Ref. **2088CTR** rojo

Ref. **2088CTV** verde

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U

 **EN 397** Cascos de protección para la industria.

 **EN 50365** Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tensión. Clase 0.



Cierre ruleta tipo Roller



Arnés interior



MOD. VISION Eléctricamente Aislante con visor retráctil

- Fabricado en ABS dureza y resistencia química y a impactos.
- Visor de policarbonato, retráctil con puente nasal de silicona y resistencia incrementada (S). Clase óptica 1.
- Cierre de ruleta tipo Roller, contorno de 52 a 63 cm.
- Arnés interior textil con banda antisudor, 6 puntos de anclaje.
- Hendidura estándar (3 mm) acople orejeras de protección auditiva.
- Visera corta y barbiquejo para trabajos en altura.
- Barbiquejo elástico con mentonera **Ref. 2088BSIN** (opcional).
- Peso: 395 g.
- **Resistencias opcionales superadas:**
 - Resistencia a bajas temperaturas (-30°C).
 - Resistencia a salpicaduras de metales fundidos (MM).
 - Resistencia eléctrica (440V).

USOS

actividades donde además de protección para la industria (caída de objetos), se precisa aislar la cabeza del usuario de posibles contactos eléctricos de baja tensión y proteger los ojos contra impactos.

Ref. **2088CVIBL** blanco

Uds. Caja: 20

Pedido Mín: 1 ud.

TALLAS: U

- CE **EN 397** Cascos de protección para la industria.
- CE **EN 166** Protección de los ojos. Requisitos generales.
- CE **EN 50365** Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tensión. Clase 0.



Cierre ruleta tipo Roller



Arnés interior





MOD. EOLO Casco para trabajos en altura. Eléctricamente Aislante

- Fabricado en ABS dureza y resistencia química y a impactos.
- Cierre de ruleta tipo Roller, contorno de 52 a 63 cm.
- Visera corta para trabajos en altura.
- Arnés interior textil con banda antisudor, 6 puntos de anclaje. Ajuste mediante ruleta tipo "roller".
- Hendidura estándar (3 mm) para acoplar orejeras de protección auditiva.
- Barbiquejo bifurcado con mentonera de silicona. **2088BCM**
- Peso: 350 g.
- Resistencia a bajas temperaturas (-30°C).

USOS

actividades donde además de protección para la industria (caída de objetos), se precisa aislar la cabeza del usuario de posibles contactos eléctricos de baja tensión. Especialmente diseñado para trabajos en altura

Ref. **2088CEBL** blanco

Ref. **2088CER** rojo

Ref. **2088CENE** negro

Ref. **2088CEAM** azul marino

Uds. Caja: 20

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U

CE EN 397 Cascos de protección para la industria.

CE EN 50365 Cascos eléctricamente aislantes para instalaciones de baja tensión. Clase 0.



Arnés interior





MOD. BUMPER Gorra protección antigolpes

- Tipo béisbol 100% algodón.
- Casquete interior en ABS. Muy resistente al impacto y con gran capacidad de absorción de energía incluso a bajas temperaturas) con almohadilla.
- Talla única regulable mediante velcro (de 54 a 59 cms).

USOS Actividades en la que no sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos), pero sí exista el riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmóviles (estanterías, salientes, transporte, herramienta fija...).

Ref. **2088GPG** gris

Ref. **2088GPNE** negra

Ref. **2088GPBL** blanco

Ref. **2088GPV** verde

Ref. **2088GPR** roja

Ref. **2088GPA** azul marino

Uds. Caja: 60

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U **CE EN 812** Cascos contra golpes para la industria.



MOD. BUMPER PRO Gorra protección antigolpes con ventilación lateral

- Tipo béisbol con ventilación de rejilla.
- Casquete interior en ABS con almohadilla interior en EVA.
- Talla única regulable mediante velcro (de 58 a 63 cms).

USOS Actividades en la que no sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos), pero sí exista el riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmóviles.

Ref. **2088GPPROAM** azul marino

Uds. Caja: 60

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U **CE EN 812** Cascos contra golpes para la industria.



METAL Free

MOD. BUMPER PRO Gorra protección antigolpes con ventilación lateral.

- Tipo béisbol con ventilación de rejilla. Visera corta.
- Casquete interior en ABS con almohadilla interior en EVA.
- Talla única regulable mediante velcro (de 58 a 63 cms).

USOS

Actividades en la que no sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos), pero sí exista el riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmóviles.

Ref. **2088GPPROCAM** azul marino

Uds. Caja: 60

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U **CE EN 812** Cascos contra golpes para la industria.



MOD. BUMPER PRO Gorra protección antigolpes con ventilación lateral. Alta Visibilidad

- Tipo béisbol con ventilación de rejilla.
- Bandas reflectantes en ambos laterales.
- Casquete interior en ABS con almohadilla interior en EVA.
- Talla única regulable mediante velcro (de 58 a 63 cms).

USOS Actividades en la que no sea exigible un casco de protección para la industria (caída de objetos), pero sí exista el riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmóviles.

Ref. **2088GPPAVYF** amarillo fluor

Ref. **2088GPPAVNF** naranja fluor

Uds. Caja: 60

Pedido Min: 1 ud.

TALLAS: U **CE EN 812** Cascos contra golpes para la industria.